



ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

Nazwa dokumentu

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 5/NIKE/CE/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Płyta ażur 8x40x60 cm dwuwarstwowe

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Płyty ażur dwuwarstwowe są przeznaczone na zewnętrzne i wewnętrzne ciągi piesze np. drogi dla ruchu pieszego, strefy dla pieszych oraz ruchu kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające.

3. Producent: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „NIKE” Sp. z o.o. 14-100 Ostróda ul. Garnizonowa 7a

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4

5. Norma zharmonizowana: PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005 AC:2007

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Emisja azbestu	Nie zawiera azbestu
Wytrzymałość na zginanie	KLASA 2 (T): 4 MPa
Odporność na poślizg	Zadawalająca (SRT \geq 55)
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 [W/(m K)]
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD
Trwałość	Zadawalająca
Reakcja na ogień	A1
Klasa obciążenia niszczącego [kN]	KLASA 45: Znakowanie 4
Odporność na warunki atmosferyczne	KLASA 2 (B) nasiąkliwość \leq 6%, KLASA 3 (D): \leq 1kg/m ²
Odporność na ścieranie	KLASA 4 (I): \leq 20[mm]
Dopuszczalne odchyłki dł./szer./wys.	KLASA 2; Znakowanie P
Maksymalne różnice między przekątnymi	KLASA 1; znakowanie J
Klasa betonu	C25/30

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
„NIKE” spółka z o.o.
14-100 Ostróda, ul. Garnizonowa 7a
NIP 7412080963, REGON 280380037
tel. 89 642 96 50/51, fax 89 642 96 53

TECHNOLOG

Adam Tabaka

Ostróda, 11.02.2019 r.