



## ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

Nazwa dokumentu

### DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 6/NIKE/CE/2026

#### 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Płyta ażur 10x40x60 cm dwuwarstwowe

#### 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Płyty ażur dwuwarstwowe są przeznaczone na zewnętrzne i wewnętrzne ciągi piesze np. drogi dla ruchu pieszego, strefy dla pieszych oraz ruchu kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające.

#### 3. Producent:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „NIKE” Sp. z o.o.  
14-100 Ostróda ul. Garnizonowa 7a

#### 4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

#### 5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 1339:2005; PN-EN 1339:2005 AC:2007

#### 6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Emisja azbestu	Nie zawiera azbestu
Wytrzymałość na zginanie	KLASA 2 (T): 4 MPa
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca (SRT $\geq$ 55)
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 [W/(m K)]
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD
Trwałość	Zadawalająca
Reakcja na ogień	A1

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Wojciech Pokrzywnicki

Ostróda, dnia 26.02.2026 r.

## Dodatkowe deklarowane właściwości użytkowe:

**Dotyczy:** DWU Nr 6/NIKE/CE/2026

**Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Płyta ażur 10x40x60 cm dwuwarstwowe

**Norma zharmonizowana:** PN-EN 1339:2005; PN-EN 1339:2005 AC:2007

**Producent:**

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „NIKE” Sp. z o.o.

14-100 Ostróda ul. Garnizonowa 7a

Właściwości użytkowe	Poziom lub klasa
Nasiąkliwość	KLASA 2 (B)
Odporność na zamrażanie/rozmarżanie z udziałem soli odladzających	KLASA 3 (D)
Odporność na ścieranie	KLASA 4 (I)
Klasa obciążenia niszczącego [kN]	KLASA 70: Znakowanie 7
Dopuszczalne odchyłki dł./szer./wys.	KLASA 2; Znakowanie P
Maksymalne różnice między przekątnymi	KLASA 1; znakowanie J
Klasa betonu	C25/30

W imieniu producenta podpisał:

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY  
*Wojciech Pokrzywnicki*

Ostróda, dnia 26.02.2026 r.